

Produktdaten

Allgemein

Artikelnummer:	1230161110202
Artikelbezeichnung:	FK161W Gen2 LED DIP 1900-2300-2600-2900/840, 660mm
Montageart:	Deckenanbaumontage Wandanbaumontage
Gehäusefarbe:	lichtgrau (RAL7035)
Gehäuse:	Polyester glasfaserverstärkt, schwer entflammbar
Abdeckung:	Acrylglaswanne (PMMA)
Optik:	opal
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	I


Abmessungen

L1 in mm:	660
B1 in mm:	90
H1 in mm:	105
a in mm:	360
Gewicht in Kg:	1,00

Lichtsystem

Lichtquelle:	LED
Anschlussleistung in Watt:	10;12;15;17
Lichtstrom in lm:	1500;1800;2100;2300
Leuchteneffizienz in lm/W:	150;150;140;135
Lichtfarbe in K:	4.000
Farbwiedergabe Ra:	≥80
Lebensdauer:	50.000h, L80B10

Lichtverteilung



Elektronische Ausführung

Betriebsgerät enthalten:	LED-Konverter, schaltbar
Spannung in Volt:	230
Frequenz in Hz:	50
Notlicht:	DC-tauglich

Bemerkung

Dimmbar: auf Anfrage
Befestigung über variabel verschiebbare Klammern, Pendelmontage ist möglich, Edelstahl-Clip-Verschlüsse. Lichtstromänderung über DIP-Schalter möglich. Im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt

