

## Produktdaten

### Allgemein

Artikelnummer:	1230161110222
Artikelbezeichnung:	FK161W Gen2 LED DIP 4600-5500-6500-7300/840, 1519mm
Montageart:	Deckenanbaumontage Wandanbaumontage
Gehäusefarbe:	lichtgrau (RAL7035)
Gehäuse:	Polyester glasfaserverstärkt, schwer entflammbar
Abdeckung:	Acrylglaswanne (PMMA)
Optik:	opal
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	I


### Abmessungen

L1 in mm:	1519
B1 in mm:	90
H1 in mm:	105
a in mm:	1060
Gewicht in Kg:	2,80

### Lichtsystem

Lichtquelle:	LED
Anschlussleistung in Watt:	25;30;36;43
Lichtstrom in lm:	3700;4400;5200;5900
Leuchteneffizienz in lm/W:	148;147;144;137
Lichtfarbe in K:	4.000
Farbwiedergabe Ra:	≥80
Lebensdauer:	50.000h, L80B10

### Lichtverteilung



### Elektronische Ausführung

Betriebsgerät enthalten:	LED-Konverter, schaltbar
Spannung in Volt:	230
Frequenz in Hz:	50
Notlicht:	DC-tauglich

### Bemerkung

Dimmbar: auf Anfrage  
Befestigung über variabel verschiebbare Klammern, Pendelmontage ist möglich, Edelstahl-Clip-Verschlüsse. Lichtstromänderung über DIP-Schalter möglich. Im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt

