

Produktdaten

Allgemein

Artikelnummer: 1230161110322
 Artikelbezeichnung: FK161W PC Gen2 LED DIP
 4600-5500-6500-7300/840, 1519mm
 Montageart: Deckenanbaumontage
 Wandanbaumontage
 Gehäusefarbe: lichtgrau (RAL7035)
 Gehäuse: Polyester glasfaserverstärkt, schwer
 entflammbar
 Abdeckung: Polycarbonatwanne (PC)
 Optik: opal
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I


Abmessungen

L1 in mm: 1519
 B1 in mm: 90
 H1 in mm: 105
 a in mm: 1060
 Gewicht in Kg: 2,80

Lichtsystem

Lichtquelle: LED
 Anschlussleistung in Watt: 25;30;36;43
 Lichtstrom in lm: 3700;4400;5200;5900
 Leuchteneffizienz in lm/W: 148;147;144;137
 Lichtfarbe in K: 4.000
 Farbwiedergabe Ra: ≥80
 Lebensdauer: 50.000h, L80B10

Lichtverteilung



Elektronische Ausführung

Betriebsgerät enthalten: LED-Konverter, schaltbar
 Spannung in Volt: 230
 Frequenz in Hz: 50
 Notlicht: DC-tauglich

Bemerkung

Dimmbar: auf Anfrage
 Befestigung über variabel verschiebbare Klammern,
 Pendelmontage ist möglich,
 Edelstahl-Clip-Verschlüsse. Lichtstromänderung über
 DIP-Schalter möglich. Im Auslieferungszustand ist
 der Maximalwert eingestellt

