

Produktdaten

Allgemein

| | |
|---------------------|--|
| Artikelnummer: | 1256866100012 |
| Artikelbezeichnung: | AD68.68W si LED 5500/840, 1430mm |
| Montageart: | Deckenanbaumontage Wandanbaumontage |
| Gehäusefarbe: | silbermatt natureloxiert |
| Gehäuse: | Aluminium-Strangpress-Profil |
| Abdeckung: | Acrylglascheibe (PMMA) |
| Optik: | opal |
| Schutzart: | IP 20 |
| Schutzklasse: | I |


Abmessungen

| | |
|-----------|------|
| L1 in mm: | 1430 |
| B1 in mm: | 68 |
| H1 in mm: | 68 |

Lichtsystem

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Lichtquelle: | LED |
| Anschlussleistung in Watt: | 35 |
| Lichtstrom in lm: | 4343 |
| Leuchteneffizienz in lm/W: | 124 |
| Lichtfarbe in K: | 4.000 |
| Farbwiedergabe Ra: | ≥80 |
| Lebensdauer: | 70.000h, L80B10 |

Lichtverteilung



Elektronische Ausführung

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Betriebsgerät enthalten: | LED-Konverter, schaltbar |
| Spannung in Volt: | 230 |
| Frequenz in Hz: | 50 |
| Notlicht: | DC-tauglich |

Bemerkung

Dimmbar: auf Anfrage

