

## Produktdaten

### Allgemein

Artikelnummer:	1290055101032
Artikelbezeichnung:	AW55K LED DIP 5700-7400/830-840, BG.IV, 480mm
Montageart:	Deckenanbaumontage Wandanbaumontage
Gehäusefarbe:	weiß pulverbeschichtet (RAL9003)
Gehäuse:	Stahlblech
Abdeckung:	Acrylglaswanne (PMMA)
Optik:	opal
Schutzart:	IP 40
Schutzklasse:	I


### Abmessungen

H1 in mm:	150
a in mm:	312
b in mm:	360
D1 in mm:	480
D2 in mm:	430
Gewicht in Kg:	1,80

### Lichtsystem

Lichtquelle:	LED
Anschlussleistung in Watt:	29;34;35;39
Lichtstrom in lm:	4000;4500;4700;5200
Leuchteneffizienz in lm/W:	bis zu 138
Lichtfarbe in K:	3.000
Farbwiedergabe Ra:	≥80
Lebensdauer:	50.000h, L80B10

### Lichtverteilung



### Elektronische Ausführung

Betriebsgerät enthalten:	LED-Konverter, schaltbar
Spannung in Volt:	230
Frequenz in Hz:	50

### Bemerkung

Dimmbar: auf Anfrage  
Einspeisung nur von der Rückseite möglich, Notlicht auf Anfrage, Leuchte AC/DC tauglich

