

Produktdaten

Allgemein

Artikelnummer:	1290055101042
Artikelbezeichnung:	AW55K LED DIP 2600-4800/830-840, BG.III, 375mm
Montageart:	Deckenanbaumontage Wandanbaumontage
Gehäusefarbe:	weiß pulverbeschichtet (RAL9003)
Gehäuse:	Stahlblech
Abdeckung:	Acrylglaswanne (PMMA)
Optik:	opal
Schutzart:	IP 40
Schutzklasse:	I


Abmessungen

H1 in mm:	125
a in mm:	232
b in mm:	272
D1 in mm:	375
D2 in mm:	330
Gewicht in Kg:	1,00

Lichtsystem

Lichtquelle:	LED
Anschlussleistung in Watt:	12;14;15;17;19;21;22;24
Lichtstrom in lm:	1700;1900;2100;2300;2500;2700;2900;3100
Leuchteneffizienz in lm/W:	141;136;140;135;132;129;132;129
Lichtfarbe in K:	3.000
Farbwiedergabe Ra:	≥80
Lebensdauer:	50.000h, L80B10

Lichtverteilung



Elektronische Ausführung

Betriebsgerät enthalten:	LED-Konverter, schaltbar
Spannung in Volt:	230
Frequenz in Hz:	50

Bemerkung

Dimmbar: auf Anfrage
Einspeisung nur von der Rückseite möglich, Notlicht auf Anfrage, AC/DC Tauglichkeit auf Anfrage

