

## Produktdaten

### Allgemein

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikelnummer:      | 1359058000022                           |
| Artikelbezeichnung: | PD90.58-3 P60° si LED 24000/840, 1160mm |
| Montageart:         | Pendelmontage                           |
| Gehäusefarbe:       | silbermatt natureloxiert                |
| Gehäuse:            | Aluminium-Strangpress-Profil            |
| Abdeckung:          | Acrylglascheibe (PMMA)                  |
| Optik:              | Lintentechnik                           |
| Ausstrahlwinkel:    | 60°                                     |
| Schutzart:          | IP 20                                   |
| Schutzklasse:       | I                                       |


### Abmessungen

|                |       |
|----------------|-------|
| L1 in mm:      | 1160  |
| B1 in mm:      | 390   |
| H1 in mm:      | 70    |
| a in mm:       | 1160  |
| b in mm:       | 150   |
| Gewicht in Kg: | 12,00 |

### Lichtsystem

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Lichtquelle:               | LED             |
| Anschlussleistung in Watt: | 171             |
| Lichtstrom in lm:          | 22479           |
| Leuchteneffizienz in lm/W: | 131             |
| Lichtfarbe in K:           | 4.000           |
| Farbwiedergabe Ra:         | ≥80             |
| Lebensdauer:               | 70.000h, L80B10 |

### Lichtverteilung



### Elektronische Ausführung

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Betriebsgerät enthalten: | LED-Konverter, schaltbar |
| Spannung in Volt:        | 230                      |
| Frequenz in Hz:          | 50                       |
| Notlicht:                | DC-tauglich              |

### Bemerkung

Dimmbar: auf Anfrage  
Zubehör: Einzel-Seilabhängung oder Y-Seilabhängung optional erhältlich

