

## Produktdaten

### Allgemein

Artikelnummer:	1370300400002
Artikelbezeichnung:	HB300 HT LED 28000/750 (ta70°C)
Montageart:	Pendelmontage
Gehäusefarbe:	schwarz pulverbeschichtet (RAL 9004)
Gehäuse:	Aluminium-Druckguss
Abdeckung:	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Optik:	klar
Ausstrahlwinkel:	120°
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	I


### Abmessungen

H1 in mm:	306
H2 in mm:	71
D1 in mm:	400
Gewicht in Kg:	7,89

### Lichtsystem

Lichtquelle:	LED
Anschlussleistung in Watt:	150
Lichtstrom in lm:	25330
Leuchteneffizienz in lm/W:	169
Lichtfarbe in K:	5.000
Farbwiedergabe Ra:	≥70
Lebensdauer:	50.000h, L70@70°C

### Lichtverteilung



### Elektronische Ausführung

Betriebsgerät enthalten:	LED-Konverter, schaltbar
Spannung in Volt:	230
Frequenz in Hz:	50

### Bemerkung

Dimmbar: Nein

für extreme Umgebungstemperaturen von -30°C bis +70°C geeignet. Schlagfestigkeit IK08

