LKSV90P30° LED 5500/840, 1535mm

Lichtband und Lichtleisten

Druckdatum: 26.04.2023



Produktdaten

Allgemein

Artikelnummer:	1690090300212F
Artikelbezeichnung:	LKSV90P30° LED 5500/840, 1535mm
Montageart:	Tragschienenmontage
Gehäusefarbe:	weiß pulverbeschichtet (RAL9016)
Gehäuse:	Stahlblech
Abdeckung:	Acrylglasscheibe (PMMA)
Optik:	Linsentechnik
Lichtverteilung:	tiefstrahlend
Ausstrahlwinkel:	30°
UGR:	<19
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	I

Abmessungen

L1 in mm:	1535
B1 in mm:	60
H1 in mm:	25
H2 in mm:	63

Lichtsystem

Lichtquelle:	LED
Anschlussleistung in Watt:	33
Lichtstrom in lm:	5629
Leuchteneffizienz in lm/W:	170
Lichtfarbe in K:	4.000
Farbwiedergabe Ra:	≥80
Lebensdauer:	70.000h, L80B10

Lichtverteilung



Elektronische Ausführung

Spannung in Volt:	230
Frequenz in Hz:	50
Notlicht:	DC-tauglich

Bemerkung

Dimmbar: auf Anfrage

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Licht- und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

Kandem Leuchten GmbH Nikolaus-Otto-Straße, 65582 Diez, Telefon 0 64 32 / 91 31-0, Telefax 0 64 32 / 91 31-62, info@kandem.de, www.kandem.de