

## Produktdaten

### Allgemein

Artikelnummer:	1690090300332F
Artikelbezeichnung:	LKSV90P110° LED 10000/840, 1535mm
Montageart:	Tragschienenmontage
Gehäusefarbe:	weiß pulverbeschichtet (RAL9016)
Gehäuse:	Stahlblech
Abdeckung:	Acrylglascheibe (PMMA)
Optik:	Lintentechnik
Lichtverteilung:	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel:	110°
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	I


### Abmessungen

L1 in mm:	1535
B1 in mm:	60
H1 in mm:	25
H2 in mm:	63

### Lichtsystem

Lichtquelle:	LED
Anschlussleistung in Watt:	59
Lichtstrom in lm:	9562
Leuchteneffizienz in lm/W:	162
Lichtfarbe in K:	4.000
Farbwiedergabe Ra:	≥80
Lebensdauer:	70.000h, L80B10

### Lichtverteilung



### Elektronische Ausführung

Betriebsgerät enthalten:	LED-Konverter, schaltbar
Spannung in Volt:	230
Frequenz in Hz:	50
Notlicht:	DC-tauglich

### Bemerkung

Dimmbar: auf Anfrage

