

Produktdaten

Allgemein

Artikelnummer:	1790360400042
Artikelbezeichnung:	FL360-I LED 7500/740
Montageart:	Mastansatzmontage
Gehäusefarbe:	silber pulverbeschichtet (RAL9006)
Gehäuse:	Aluminium-Druckguss
Abdeckung:	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Optik:	Lintentechnik
Lichtverteilung:	Straßen mittlerer Breite, städtische Straßen
Schutzart:	IP 66
Schutzklasse:	II


Abmessungen

L1 in mm:	527
B1 in mm:	282
H1 in mm:	115
Gewicht in Kg:	6,50

Lichtsystem

Lichtquelle:	LED
Anschlussleistung in Watt:	50
Lichtstrom in lm:	6750
Leuchteneffizienz in lm/W:	135
Lichtfarbe in K:	4.000
Farbwiedergabe Ra:	≥70
Lebensdauer:	50.000h, L80B10

Lichtverteilung



Elektronische Ausführung

Betriebsgerät enthalten:	LED-Konverter, schaltbar
Spannung in Volt:	230
Frequenz in Hz:	50

Bemerkung

Dimmbar: auf Anfrage
Für Mastzopf $\varnothing=60\text{mm}$, Windlast: Seite $0,032\text{m}^2$,
Fläche $0,141\text{m}^2$

