

Produktdaten

Allgemein

Artikelnummer:	1790370400032M60
Artikelbezeichnung:	FL370-III LED 25000/740
Montageart:	Mastansatzmontage
Gehäusefarbe:	silber pulverbeschichtet (RAL9006)
Gehäuse:	Aluminium-Druckguss
Abdeckung:	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Optik:	Lintentechnik
Lichtverteilung:	Straßen mittlerer Breite, städtische Straßen
Schutzart:	IP 66
Schutzklasse:	I


Abmessungen

L1 in mm:	617
B1 in mm:	352
H1 in mm:	115
Gewicht in Kg:	10,90

Lichtsystem

Lichtquelle:	LED
Anschlussleistung in Watt:	150
Lichtstrom in lm:	19500
Leuchteneffizienz in lm/W:	130
Lichtfarbe in K:	4.000
Farbwiedergabe Ra:	≥70
Lebensdauer:	75.000h L80B10

Lichtverteilung



Elektronische Ausführung

Betriebsgerät enthalten:	LED-Konverter, schaltbar
Spannung in Volt:	230
Frequenz in Hz:	50

Bemerkung

Dimmbar: auf Anfrage
Für Mastzopf Ø=60mm, weitere auf Anfrage

